



**FAHRWERK**

Rahmen	Doppelschleifen Rohrrahmen aus Stahl mit geschlossenen Unterzuegen
Radstand	1444 mm
Gesamtlänge	2166 mm
Gesamtbreite	830 mm
Gesamthöhe	1235 mm
Sitzhöhe	863 mm
Bodenfreiheit	285 mm
Anbauhöhe Fußrasten	356 mm
Trockengewicht	133 kg
Tankinhalt	10,5 l.
Reserve	3,0 l.
Radaufhängung vorne	Oeldämpfte Telegabel ø46 mm
Radaufhängung hinten	Monoschok mit einstellbarer Federbasis
Hub Stossdämpfer	83 mm
Federweg vorne	220 mm
Federweg hinten	220 mm
Bremse vorne	Scheibe ø260 mm
Bremse hinten	Scheibe ø220 mm
Felge vorne	1,85 x 21
Felge hinten	3,00 x 18
Reifen vorne	1,85 - 21 (90/90 - 21) 54 R
Reifen hinten	140/80 - 18 70 R oder 130/80 - 18 66 R

**MOTOR**

	Einzylinder, 4-Takt, luftgekuehlt
Bohrung	79,0 mm
Hub	71,2 mm
Hubraum	349cc
Verdichtung	9,5:1
Vergaser	Mikuni BST 33
Benzinart	Benzin bleifrei
Starter	Elektro
Schmierung	Druckumlauf
Ventile	4
Zuendung	Elektronik
Kerze	NGK CR9EK - DENSO U27ETR
Kupplung	Mehrscheibenkupplung im Oelbad
Primaerantrieb	15/48
Getriebe	6 Gaenge
Getrieboel	SAE 15W/50 (850cc)